



RECOMENDAÇÕES

Este produto foi concebido para tratamento e eliminação de verdete (fungos, líquenes e musgos) nas coberturas e fachadas cerâmicas. Não deve ser aplicado para outros fins.

Não deve ser guardado em ambientes com temperaturas negativas, nem exposto à luz direta do sol.

Condições de aplicação entre 5° e 25°C.



SEGURANÇA

Usar com precaução. Antes de utilizar, leia cuidadosamente este folheto informativo.

Manter fora do alcance das crianças.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um médico.

Em caso de ingestão, consulte imediatamente um médico e faça-se acompanhar do rótulo da embalagem ou deste folheto.



COMPOSIÇÃO

À base de sais de amónio quaternário em solução aquosa. Contém 24g/l de cloreto de alquildimetilbenzilamónio (N° CAS 68424-85-1) e 1g/l de 2H- isothiazol-3-one (N° CAS 26530-20-1).

Produto facilmente biodegradável.

Substâncias ativas biocidas para a proteção de materiais em alvenaria.



Disponível em
embalagens
de 5 e 30 lts.

IconO₂

CS - Coelho da Silva, SA

Albergaria, 2480-071 Juncal, Portugal
+351 244 479 200

info@coelhodasilva.com
coelhodasilva.com



FL/25.03/PT


© Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial, sob qualquer forma, das fotografias e textos contidos neste documento, carece de aprovação prévia e expressa dos respetivos autores.

DESDE 1927
SINCE



CS

Coelho
da Silva



CS ANTIFUNGHI

Elimina fungos, líquenes e musgos em
coberturas e fachadas cerâmicas.

PT



COBERTURA COM
VERDETE

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação deve ser realizada logo que se verifiquem os primeiros sinais de aparecimento de verdete.

É recomendável que a aplicação seja feita durante o Outono. Deve considerar-se um período mínimo de 12 horas sem chuva, após a aplicação.

O rendimento do **CS ANTIFUNGI** é de 1 litro para 5 a 7m² de superfície a limpar (dependendo do grau de afetação da área).

Com recurso a um pulverizador, manual ou mecânico, aplique o **CS ANTIFUNGI** diretamente na cobertura/fachada cerâmica, de baixo para cima e deixe secar.

Não diluir e não enxaguar.



COBERTURA APÓS
ALGUNS MESES
DA APLICAÇÃO

PROCESSO DE ATUAÇÃO

O **CS ANTIFUNGI** atua durante os meses seguintes após a aplicação.

Os micro-organismos serão alvo de um processo de decomposição, durante o qual adquirem uma cor amarelada e se desagregam da telha cerâmica sendo posteriormente, e de forma natural, removidos pela ação das chuvas e do vento. Não atua sobre nódoas ou manchas impregnadas no corpo cerâmico, provenientes das árvores, resíduos de chaminés ou outras fontes poluentes.

Em situações de telhados muito contaminados, uma aplicação pode não ser suficiente para a remoção total do verdete. Nestes casos, é recomendável fazer uma segunda aplicação, sensivelmente um ano após a primeira. Por esta razão recomenda-se a aplicação nos primeiros sinais.



COBERTURA APÓS
1 ANO DA APLICAÇÃO
(dependente do grau de contaminação)

FÓRMULA ENRIQUECIDA

CURATIVO E PREVENTIVO

Elimina o verdete e retarda o seu reaparecimento.

NÃO CORROSIVO

Não modifica o aspeto do material cerâmico nem a estrutura de suporte.

SEM CLORO

Solução biodegradável, não agressiva para o meio ambiente nem para a saúde humana, embora se recomende o uso de equipamento de proteção individual.