

A GAMA MAIS AVANÇADA DE

SOLUÇÕES LÍQUIDAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO



SOLUÇÕES DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS

	REVESTIMENTOS BASE ACRÍLICA		REVESTIMENTOS BASE ACRÍLICA POLIURETANO			
	REVESTIDAN® Water Stop	REVESTIDAN® Water Stop Fiber	REVESTIDAN® Protect	REVESTIDAN® Protect Cool Roofing	REVESTIDAN® Protect Max	REVESTIDAN® Protect Max Cool Roofing
Estanquidade à água	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹
Durabilidade	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹
Resistência às intempéries	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹	🔹🔹🔹🔹
Primário	Não necessária		Não necessária			
Armadura	Não necessária		Não necessária			
Acabamento	Camada de acabamento		Camada de acabamento			
Rendimento total	1,0 - 1,6 kg/m²	1,25 - 1,5 kg/m²	2,0 - 2,8 kg/m²	2,0 - 2,8 kg/m²	2,0 - 2,8 kg/m²	2,0 - 2,8 kg/m²
Página	4	4	5	5	6	6



Magnífica



Excelente



Muito boa



Boa

PARA OBRA NOVA E REABILITAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ZONAS HÚMIDAS	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE COBERTURAS, ESTRUTURAS ENTERRADAS, FACHADAS, INTERIORES, TERRASSOS E VARANDAS						
REVESTIMENTO BASE RESINA DE LÁTEX	REVESTIMENTOS BASE POLIURETANO						
REVESTIDAN® Blue Tech	REVESTIDAN® Finish	DANOPUR® LT Transparente	Sistema DANOPUR® HT	Sistema DANOPUR® PT	DANOPUR® LT Cinzento	DANOCOAT® PUR 2C	DANOCOAT® PUR 2C Cool Roofing
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Siempre tiene que ir con un revestimiento cerámico	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Não necessária	Não necessária	Gama DANOPRIMER (Escolher conforme o suporte)					
Não necessária	Não necessária	DANOMAT 100 ou DANOFLEECE 50				Camada de acabamento do sistema DANOPUR	Camada de acabamento do sistema DANOPUR e pintura de revestimento
Camada de acabamento	Camada de acabamento	DANOPUR LT Cinzento ou DANOCOAT PUR 2C ou DANOCOAT PUR 2C Cool Roofing					
2,0 kg/m²	1,5 - 3,5 kg/m²	0,8 - 1,2 kg/m²	1,3 - 2,2 kg/m²	1,2 - 2,0 kg/m²	0,2 - 0,6 kg/m²	0,33 kg/m²	0,33 kg/m²
7	8	8	9	9	9		





REVESTIDAN® WaterStop

Revestimento elástico para re-impermeabilização de coberturas. Resistente às intempéries.

Revestimento impermeabilizante acrílico à base de água, monocomponente, com alta elasticidade e flexibilidade, excelente estanqueidade à água e a líquidos em geral, resistente às intempéries e aos raios ultravioletas. Grande durabilidade, resistência à abrasão e à perfuração. Maior resistência mecânica com o uso de malha de fibra de vidro. Indicado para evitar infiltrações de água em terraços, telhados, coberturas, juntas de dilatação, calhas, etc.



	Branco	Cinzento	Vermelho
5 kg	724010	724012	724014
20 kg	724009	724011	724013



REVESTIDAN® WaterStop Fiber

Revestimento elástico com fibras para re-impermeabilização de coberturas. Máxima durabilidade e eficácia no selamento de fissuras.

Revestimento impermeabilizante acrílico com fibras, à base de água, monocomponente, com alta elasticidade e flexibilidade, excelente estanqueidade à água e a líquidos em geral, resistente às intempéries e aos raios ultravioletas. Extraordinária resistência ao envelhecimento, à abrasão e à perfuração. Maior resistência mecânica com o uso de malha de fibra de vidro. Indicado para evitar infiltrações de água em terraços, telhados, coberturas, juntas de dilatação, calhas, etc.



	Branco	Cinzento	Vermelho
5 kg	724016	724018	724020
20 kg	724015	724017	724019



REVESTIDAN® Protect

Revestimento com poliuretano para impermeabilização de coberturas. Resistente às intempéries.

Membrana líquida impermeabilizante, em dispersão aquosa, de tecnologia híbrida acrílico de poliuretano que, uma vez seca, forma um filme elástico, impermeável e resistente aos raios UV. Produto versátil, adequado para impermeabilização e revestimento de proteção.



	 Cinzento	 Vermelho
5 kg	725015	725017
20 kg	725016	725018



REVESTIDAN® Protect Cool Roofing

Revestimento com poliuretano para impermeabilização de coberturas com efeito *Cool Roofing* ultra reflexivo (SRI 106). Resistente às intempéries.

Membrana líquida impermeabilizante, em dispersão aquosa, de tecnologia híbrida acrílico de poliuretano que, uma vez seca, forma um filme elástico, impermeável e resistente aos raios UV. Produto versátil, adequado para impermeabilização e revestimento de proteção ultrarreflexivo na cor branca para melhorar a capacidade isolante.



	 Branco
5 kg	725019
20 kg	725020



REVESTIDAN® Protect Max

Revestimento com poliuretano para impermeabilização de coberturas. Máxima resistência às intempéries.

Membrana líquida impermeabilizante, em dispersão aquosa, de tecnologia híbrida acrílico de poliuretano que, uma vez seca, forma um filme elástico, impermeável e resistente aos raios UV. Produto versátil, adequado para impermeabilização e revestimento de proteção.



	 Cinzento	 Vermelho
5 kg	725002	725001
20 kg	725012	725011



REVESTIDAN® Protect Max Cool Roofing

Revestimento com poliuretano para impermeabilização de coberturas com efeito *Cool Roofing* ultra reflexivo (SRI 106). Máxima resistência às intempéries.

Membrana líquida impermeabilizante, em dispersão aquosa, de tecnologia híbrida acrílico de poliuretano que, uma vez seca, forma um filme elástico, impermeável e resistente aos raios UV. Produto versátil, adequado para impermeabilização e revestimento de proteção ultrareflexivo na cor branca para melhorar a capacidade isolante.



	 Branco
5 kg	725003
20 kg	725013

**REVESTIDAN® Blue Tech**

Membrana elástica para impermeabilização em interiores e exteriores sob revestimento. Fácil e rápida aderência.

Membrana líquida elástica monocomponente, para proteger e impermeabilizar superfícies verticais e horizontais, como peitoris, varandas, parapeitos, banheiros, cozinhas e áreas úmidas interiores, com excelente elasticidade eficaz no selamento de fissuras dinâmicas do suporte, antes da colocação de um revestimento final. Boa aderência mesmo em superfícies úmidas, fácil aplicação em superfícies verticais e horizontais.

5 kg	724001
20 kg	724002

**REVESTIDAN® Finish**

Impermeabilizante líquido de poliuretano para execução de acabamentos de impermeabilização.

Revestimento elástico impermeabilizante para intempéries, tixotrópico, de consistência pastosa à base de poliuretano monocomponente reforçado com fibras, nas cores preta, branca ou cinza, de aplicação e cura a frio.

	Branco	Cinzento	Preto
6 kg	720081	720082	720083

**DANOPUR® LT Transparente**

Membrana líquida semirrígida de poliuretano para proteção ou camada final em pavimentos com tráfego intenso.

Membrana líquida de poliuretano alifático transparente, monocomponente, impermeável, de aplicação a frio, com acabamento contínuo sem juntas e transitável. Resistente aos raios UV e à abrasão.

10 kg	750707
-------	--------



DANOPUR® HT

Membrana líquida para impermeabilização e proteção de coberturas e estruturas enterradas como parte dos sistemas DANOPUR.

Membrana líquida de poliuretano monocomponente de aplicação a frio, sem juntas, altamente elástica, resistente a raízes e de fácil aplicação, utilizada para impermeabilização e proteção.

6 kg	750703
25 kg	750704



DANOPUR® PT

Membrana líquida para impermeabilização e proteção de coberturas transitáveis pedonais como parte dos sistemas DANOPUR.

Membrana líquida de poliuretano monocomponente de aplicação a frio, sem juntas, elástica, que reage com a umidade, de fácil aplicação e utilizada para impermeabilização.

25 kg	750705
-------	--------



DANOPUR® LT Cinzento

Membrana líquida de poliuretano para acabamento de sistemas impermeáveis com DANOPUR HT com tráfego intenso.

Membrana líquida de poliuretano alifático monocomponente de fácil aplicação, mesmo a frio, com acabamento contínuo sem juntas, estável aos raios UV e elástica, utilizada para proteção de membranas impermeabilizantes contra o tráfego intenso de pessoas e veículos leves.

	● Cinzento
10 kg	750706



DANOCOAT® PUR 2C

Poliuretano bicomponente alifático à base de solvente, resistente às intempéries, ao tráfego pedonal e veicular e aos raios UV, para camada de acabamento.

Poliuretano elástico de alto desempenho, com alta resistência química e à abrasão, aplicação manual a frio, que não amarela, recomendado como camada de proteção contra intempéries para sistemas de poliuretano DANOPUR®, garantindo um efeito estético durável.

	● Cinzento	● Cores A-B	● Cores C-D
16 kg (Comp. A)	750533	750534	750535
4 kg (Comp. B)	750530		



DANOCOAT® PUR 2C Cool Roofing

Poliuretano bicomponente alifático termorreflexivo, à base de solvente, resistente às intempéries, ao tráfego pedonal e aos raios UV, para camada de acabamento. SRI 108.

Poliuretano elástico de alto desempenho com alto valor de reflectância, resistência química e à abrasão, aplicação manual a frio, que não amarela, recomendado como camada de proteção contra intempéries para sistemas de poliuretano DANOPUR®, garantindo um efeito estético durável.

Comp. A	● Branco	Comp. B	
15 kg	750532	5 kg	750538



REVESTIDAN® Proof S

Hidrofugante incoloro para fachadas de efeito imediato à base de solvente. Anti-mofo.

Produto que impede a absorção de água, penetrando e protegendo as fachadas construídas com materiais minerais porosos (betão, argamassa, pedra natural, cerâmica e tijolo) sem alterar sua aparência natural. Permite a transpiração do suporte por não criar película, evitando que a sujeira se adira. Reduz a aparição de eflorescências.

20 L

760082



REVESTIDAN® Proof Repell

Hidrofugante incoloro para fachadas e pavimentos porosos. Anti-grafite, anti-mofo e respirável.

Penetra profundamente no suporte, protege contra água, óleos, graxas e grafites, mesmo em fachadas e pavimentos de baixa-média porosidade. Permite a transpiração do suporte por não criar película, evitando que a sujeira se adira. Resistente ao tráfego pedonal. Compatível com DANOCLEAN® Antifungi.

5 L

760091





REVESTIDAN® Proof Cer

Consolidante de proteção e antienvelhecimento à base de resinas acrílicas. Base solvente.

Produto formulado com resinas acrílicas à base de solvente para consolidação e proteção de coberturas, pedras naturais, concreto e argila. Caracteriza-se por excelente poder de penetração, boa aderência e secagem rápida.

5 L

760077

MÁSTIQUES ELÁSTICOS



ELASTYDAN® PU 40

Massa de elasticidade permanente à base de poliuretano para selagem de juntas e adesivo multiuso. Estantidade e aderência total.

Massa impermeável de poliuretano monocomponente de alta qualidade, eficaz como selante elástico em juntas de dilatação e selante estático em acabamentos de coberturas, edificações e obras civis. Boa aderência a qualquer tipo de suporte. Útil como material de preenchimento e selagem de fissuras, juntas entre divisórias, pisos, pavimentos, passagens de parede, telhas, etc.

300 mL

710703 (Caixas de 12 cartuchos)

600 mL

710710 (Caixas de 12 cartuchos)



DANOPRIMER® W

Primário selante para preparação e selagem de suportes minerais. Base água.

Primário acrílico em dispersão aquosa para consolidação e selagem de suportes minerais, melhorando a aderência do revestimento final (argamassas, membranas impermeabilizantes, tintas e adesivos). Máxima aderência e rendimento. Ecológico.

5 L

750501



DANOPRIMER® PU

Primário de poliuretano de excelente aderência e elevada resistência ao impacto para suportes de baixa porosidade.

Fácil aplicação devido à sua baixa viscosidade. Livre de solventes. Protege as superfícies metálicas da corrosão e atua como consolidante em suportes cimentícios. Compatível com sistemas DANOPUR®.

5 kg

750504



DANOPRIMER® RPU

Resina de ponte de união para argamassas e gessos.

Resina de ponte de união à base de copolímero estireno-acrílico para aplicação entre diferentes superfícies para ancoragem de argamassas cimentícias ou rebocos sobre superfícies pouco porosas e muito lisas.

5 kg

750828



DANOPRIMER® PU2K

Primário de poliuretano de alta aderência para suporte betuminoso e mineral.

Primário e ligante de poliuretano bicomponente isento de solventes e de baixa viscosidade, adequado para suportes minerais e compatível com sistemas DANOPUR®.

5,5 kg	750518 (Componente A)
4,5 kg	750519 (Componente B)



DANOPRIMER® EP

Primário epóxi bicomponente isento de solventes.

Adequado para suportes porosos com umidade residual, de alta aderência, cura rápida a baixas temperaturas e compatível com sistemas DANOPUR®.

6,3 kg	750508 (Componente A)
3,7 kg	750514 (Componente B)



DANOMAT® 100

Armadura de fibra de vidro para reforço de revestimentos elásticos impermeáveis.

Armadura fabricada 100% com fibra de vidro para o reforço das membranas impermeabilizantes de poliuretano DANOPUR® e membranas acrílicas REVESTIDAN® nas áreas ou pontos específicos onde seja necessário um reforço extra ou em toda a superfície.

50 x 1 m

770050



DANOFLEECE® 50

Velo de poliéster para reforço de revestimentos elásticos impermeáveis.


Velo de poliéster de 50 g/m² não tecido para o reforço das membranas impermeabilizantes de poliuretano DANOPUR® e membranas acrílicas REVESTIDAN® nas áreas ou pontos específicos onde seja necessário um reforço extra ou em toda a superfície.

50 x 1 m

770051

50 x 0,2 m

770052

**DANOBAND® Butyl**

Fita butílica autoadesiva para selagem de juntas em concreto e encontros entre superfícies.

Fita autoadesiva impermeável, formada por um composto butílico, sobre um filme de polipropileno. Especialmente indicada para aplicações que exigem boa aderência sobre materiais como concreto, placas de gesso, plástico, vidro, metal, policarbonato, madeira e betume.

20 m x 80 mm	770013
20 m x 150 mm	770014

LIMPIEZA

**DANOCLEAN® Antifungi**

Limpador eficaz para eliminar musgos, fungos e líquenes em telhados, terraços e fachadas.

Solução aquosa concentrada para a limpeza de musgos, fungos e líquenes sobre diversos suportes, como telhados, terraços e fachadas. Efeito imediato e duradouro.

5 L	760001
-----	--------



DESCUBRA MAIS
INFORMAÇÕES SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO
LÍQUIDA



DANOSA
Portugal



DANOSA
Portugal