



TINTOMAP

Tintas de interior
com tecnologia Mapei.



TintoMap[®]

VinylTech

TINTA DE INTERIOR À BASE DE ÁGUA, DE ELEVADA PROTEÇÃO, COM ACABAMENTO EXTRA MATE E AVELUDADO

Tinta profissional para paredes e tetos interiores à base de resinas vinílicas. Confere ao suporte um aspeto liso, aveludado, extra mate e de elevada brancura. Distingue-se pela sua excelente capacidade de cobertura e opacidade, e elevada resistência a fungos e bolores. Ideal para pinturas de paredes e tetos interiores em estuque ou placas gesso cartonado, reboco, estanhados e betão.

VANTAGENS

- Toque suave e aveludado
- Resistente a fungos e bolores
- Resistente à abrasão e facilidade de limpeza
- Elevado poder de cobertura e elevada brancura
- Permite retoques



Parâmetros de desempenho de acordo com EN 13300

Poder de cobertura com um rendimento de 6,7 m ² /l (EN ISO 6504-3):	> 98% classe 2
Resistência à escovagem húmida 200 ciclos (EN ISO 11998):	< 5 micron classe RI
Brilho 85° (EN ISO 2813):	< 5 muito opaco (G4)
Dimensão máxima das partículas (EN 21524):	< 100 micron fino (SI)



TintoMap®

AcrylPro

TINTA DE INTERIOR À BASE DE ÁGUA, UNIVERSAL, COM TEXTURA ULTRAFINA E COM ACABAMENTO MATE

Tinta profissional de parede e tetos à base de resinas estireno-acrílicas modificadas em dispersão aquosa e cargas selecionadas. Confere ao suporte um aspeto liso, mate e de elevada brancura. Caracteriza-se pela sua elevada aderência, capacidade de cobertura, facilidade de aplicação e elevada resistência a fungos e bolores. Ideal para pinturas de paredes e tetos interiores em estuque ou placas gesso cartonado, reboco, estanhados e betão.

VANTAGENS

- Acabamento mate com textura ultrafina
- Resistente a fungos e bolores
- Resistente à abrasão
- Elevado poder de cobertura, atenua pequenos defeitos do suporte
- Elevada brancura com um agradável efeito estético



Parâmetros de desempenho de acordo com EN 13300

Poder de cobertura com um rendimento de 6,7 m ² /l (EN ISO 6504-3):	> 98% classe 2
Resistência à escovagem húmida 200 ciclos (EN ISO 11998):	< 20 micron classe R2
Brilho 85° (EN ISO 2813):	< 5 muito opaco (G4)
Dimensão máxima das partículas (EN 21524):	< 100 micron fino (S1)



TintoMap[®]

AcrylEasy

TINTA DE INTERIOR À BASE DE ÁGUA, DE ELEVADA COBERTURA E ADERÊNCIA, COM ACABAMENTO MATE

Tinta profissional de paredes e tetos à base de resinas acrílicas modificadas em dispersão aquosa e cargas selecionadas. Confere ao suporte um aspeto liso, opaco e de elevada brancura. Distingue-se pela máxima capacidade de cobertura e opacidade e elevada lavabilidade. Ideal para pinturas de paredes e tetos interiores nomeadamente em espaços comuns como escadarias, halls, garagem etc.

VANTAGENS

- Acabamento mate com textura ultrafina
- Elevada aderência e poder de cobertura
- Elevada brancura com um agradável efeito estético



Parâmetros de desempenho de acordo com EN 13300

Poder de cobertura com um rendimento de 6,7 m ² /l (EN ISO 6504-3):	> 98% classe 2
Resistência à escovagem húmida 200 ciclos (EN ISO 11998):	< 70 micron classe R3
Brilho 85° (EN ISO 2813):	< 5 muito opaco (G4)
Dimensão máxima das partículas (EN 21524):	< 100 micron fino (S1)



TintoMap®

Chegou!!





TUDO **OK**
COM A **MAPEI**

Saiba mais em **mapei.pt**

MKPRM00175 (PT) 05/2026



MAPEI PORTUGAL S.A.
Administração e Show Room
Rua Chen He, n.º 1, 1-A
1990-513 Sacavém

Fábrica, Armazém e Mapei Academy
Zona Industrial de Cantanhede
Rua 5C, n.º 421
3060-197 Cantanhede

Armazém Linha Profilpas
Rua Cidade de Beja, n.º 34
2660-019 Frielas

Tel. 800 911 884
info@mapei.pt
mapei.pt