



viroc formwork



PT

O Viroc Formwork é um painel compósito, constituído por uma mistura de partículas de madeira e cimento designado de Cement Bonded Particleboard (CBPB). Combina a flexibilidade da madeira com a resistência e durabilidade do cimento. A produção do painel Viroc Formwork cumpre com as especificações das normas EN 634 e EN 13986, dispondo de um Certificado de Marcação CE.

O painel Viroc Formwork é fornecido em bruto, sem acabamento. As suas superfícies apresentam irregularidades, como incrustações, manchas, riscos e sais.

FR

Viroc Formwork est un panneau composite constitué d'un mélange de particules de bois et de ciment, appelé Cement Bonded Particle Board (CBPB) ou panneau de particules liées au ciment. Il allie la flexibilité du bois à la résistance et la durabilité du ciment. La fabrication du panneau Viroc Formwork obéit aux spécifications des normes EN 634 et EN 13986 et dispose d'un certificat de marquage CE.

Le panneau Viroc Formwork est fourni à l'état brut, afin de servir en particulier d'élément de coffrage perdu. Ses surfaces ressemblent à celles d'un béton et présentent quelques irrégularités, incrustations, taches, rayures et efflorescences.

EN

Viroc Formwork is a composite panel, consisting of a mixture of wood particles and cement called Cement Bonded Particleboard (CBPB). It combines the flexibility of wood with the strength and durability of cement. The production of Viroc Formwork meets the specifications of EN 634 and EN 13986 and has a CE Marking Certificate.

Viroc Formwork is a panel supplied raw, specifically to be applied as lost formwork elements. Its surfaces are similar to concrete slabs, presenting irregularities, incrustations, stains, scratches and salts.

DE

Viroc Formwork ist eine Verbundplatte, die aus einer Mischung aus Holzpartikeln und Zement besteht und als zementgebundene Spanplatte (CBPB – Cement Bonded Particle Board) bezeichnet wird. Sie kombiniert die Flexibilität von Holz mit der Widerstandsfähigkeit und Festigkeit von Zement. Die Produktion der Platte Viroc Formwork entspricht den Spezifikationen der Normen EN 634 und EN 13986, und sie verfügt über ein CE-Kennzeichnungszertifikat. Viroc Formwork ist eine roh gelieferte Platte, die speziell als verlorenes Schalungselement eingesetzt werden kann. Ihre Oberflächen ähneln denen von Beton und weisen Unregelmäßigkeiten, Verkrustungen, Flecken, Kratzer und Salze auf.

ES

Viroc Formwork es un panel de composite formado por una mezcla de partículas de madera y cemento, denominado Cement Bonded Particle Board (CBPB). Combina la flexibilidad de la madera con la resistencia y la durabilidad del cemento. La producción del panel Viroc Formwork cumple con las especificaciones de las normas EN 634 y EN 13986, y posee un Certificado de Marcado CE.

Viroc Formwork es un panel que se suministra en bruto, específico para aplicarse como elemento de encofrado perdido. Sus superficies son similares a las del hormigón, por lo que presenta irregularidades, incrustaciones, manchas, arañazos y sales.

IT

Viroc Formwork è un pannello composito, costituito da una miscela di particelle di legno e cemento chiamata Cement Bonded Particleboard (CBPB). Combina la flessibilità del legno con la resistenza e la durata del cemento. La produzione di Viroc Formwork soddisfa le specifiche delle norme EN 634 ed EN 13986 e dispone di un certificato di marcatura CE.

Viroc Formwork è un pannello fornito grezzo, appositamente per essere applicato come elemento di casseratura a perdere. Le sue superfici sono simili a quelle delle lastre di cemento e presentano irregolarità, incrostazioni, macchie, graffi e sali.

Gama | Range | Gama

Gamme | Produktsortiment | Gamma

Cor Colour Colore Couleur Farben Colori	Espessuras Thicknesses Espesores Épaisseurs Dicken Spessore (mm)	Dim. (mm)
CZ, Grey	19 22 25 28 32	1250 x Width*

* PT - Os painéis serão cortados a partir das dimensões standard com comprimento de 1250 mm e largura à medida.

* EN - The panels will be cut from standard dimensions with a length of 1250 mm and width to size.

* ES - Los paneles se cortarán a partir de dimensiones estándar con una longitud de 1250 mm y una anchura a medida.

* FR - Les panneaux seront coupés à partir de dimensions standard avec une longueur de 1250 mm et une largeur aux dimensions.

* DE - Die Platten werden nach Standardmaßen mit einer Länge von 1250 mm und einer Breite nach Maß zugeschnitten.

* IT - I pannelli saranno tagliati da dimensioni standard con una lunghezza di 1250 mm e una larghezza a misura.

Características | Features | Características Fonctionnalités | Eigenschaften | Caratteristiche

	Não tóxico Non toxic No tóxico Non toxique Nicht toxisch Non tossico		Isolante acústico Sound insulation Aislante acústico Isolant acoustique Schallschutz Isolamento acustico		Resistente a térmitas Insect resistant Resistente a termitas Résistant aux insectes Insektenresistent Resistente agli insetti
	Isolante térmico Thermal insulation aislante térmico Isolant thermique Wärmedämmung Isolante termico		Hidrófugo Moisture resistant Hidrófugo Hydrofuge Wasserabweisend Resistente all'umidità		Fácil instalação Easy installation Fácil instalación Facile a instalar Einfache Installation Installazione semplice
	Resistente ao fogo Fire retardant Resistente al fuego Résistant au feu Feuerresistant Resistente al fuoco		Resistente a cargas Load resistant Resistente a cargas Charge résistant Belastungsfest Resistente al carico		

